
JINHANG 6th Version SMD LED Floodlight 10W Frosted





MODEL	JH-FL6-10W-3000K-FROSTED-NZ JH-FL6-10W-5700K-FROSTED-NZ	**FINISH & MATERIAL**	Aluminum, Black
INPUT VOLTAGE (V)	176-280V AC	**IP**	IP66
PROTECTION CALSS	Class I	**IK**	IK06
SPD (KV)	2.5KV	**OPERATING TEMPERATURE (°C)**	-25℃ to +45℃
POWER FACTOR (PF)	0.9	**DIMMABLE**	No
WATTAGE (W)	10W	**INSTALLATION TYPE**	Surface Mount
LUMEN OUTPUT (Lm)	800 Lm	**DIMENSION (mm)**	L110 x H154 x D33 mm
EFFICACY (Lm/W)	80 Lm/W	**NET WEIGHT (Kg)**	0.48 Kg
COLOUR TEMPERATURE	3000K / 5700K	**LIFESPAN (Hr.)**	30,000 Hrs.
BEAM ANGLE (°)	120°	**WARRANTY (Yr.)**	3 Yrs.
CRI (Ra)	80		

Yiyun Corporation Pty Ltd | All information in this catalogue is subject to change at business discretion.
Please contact the office for confirmation of pricing and stock availability at time of order