

# Jinhang Integrated Batten Double 2FT & 4FT 5000K






| | | | |
|---|---|---|---|
| **MODEL** | JH-IF01-2FT-20W-5000K-NZ | **FINISH & MATERIAL** | White, Aluminum + PC |
| **INPUT VOLTAGE (V)** | AC 100-240V | **IP** | IP20 |
| **PROTECTION CALSS** | Class II | **AMBIENT TEMPERATURE (°C)** | Ta 45°C |
| **POWER FACTOR (PF)** | PF>0.9 | **OPERATING TEMPERATURE (°C)** | -20°C to +45°C |
| **WATTAGE (W)** | 20W / 40W | **DIMMABLE** | NO |
| **FLICKER FREE** | YES | **Connection TYPE** | Terminal block |
| **LUMEN OUTPUT (LM)** | 2ft: 2000 LM<br>4ft: 4000 LM | **INSTALLATION TYPE** | Ceiling mount |
| **EFFICACY (LM/W)** | 100 LM/W | **DIMENSION (mm)** | 2ft: L615 x W81 x H62 mm<br>4ft: L1225 x W81 x H62 mm |
| **COLOUR TEMPERATURE** | 5000K | **NET WEIGHT (kg)** | 2ft: 1.0kg<br>4ft: 1.8kg |
| **BEAM ANGLE (°)** | 120° | **LIFESPAN (hr.)** | 30,000 hr. |
| **CRI (Ra)** | 80 | **WARRANTY (yr.)** | 3 yr. |
| **SDCM** | <6 | | |



Yiyun Corporation Pty Ltd | All information in this catalogue is subject to change at business discretion.
*Please contact the office for confirmation of pricing and stock availability at time of order*